

WasserBLiCK Upload Workshop mit Fokus auf Common Data Sets

Protokoll

Ablage der Unterlagen in WasserBLiCK: <https://www.wasserblick.net/servlet/is/224813/>

Gestellte Fragen während des Workshops:

WasserBLiCK-Account Gruppenzugehörigkeit:

Ist auch eine Gruppe für CDS_SH_LW für Seen möglich?

- Fachliche Unterscheidung ist im Moment nicht vorgesehen

Vereinheitlichung CDS und WRRL:

Initiale zentrale Übersetzung, also eine Überführung des letzten Stands auch von WFD_GWSTN/WFD_SWSTN nach CDS möglich?

- Kann gerne so durchgeführt werden, wenn es von den Bundesländern als sinnvoll erachtet und gewünscht wird

Befüllung ADAT-Schablonen:

Wie wird MONITORNETCODE befüllt, wenn eine Messstelle mehrere beinhaltet?

- Kommasepariert ohne Leerstelle

Kann jeder nach eigenem Belieben eine Codeliste einbringen oder müssen diese zusätzlichen Codelisten vorher in Gremien abgestimmt werden? Wenn jeder eine eigene Codeliste definiert, lassen sich diese Daten nicht mehr länderübergreifend zusammenführen.

- Deutschlandweit gültige Codelisten müssen in Gremien vorher abgestimmt werden. Codelisten/Kataloge, die deutschlandweit gültig sind, können beim Feld „LAND_CD“ mit „DEXX“ gekennzeichnet werden
- Wert DEXX im Feld LAND_CD eines Katalogeintrages = deutschlandweit abgestimmter Wert. Es ist also kein Dummy-Wert, sondern kann für die eigene Arbeit verwendet werden.

wo ist Val_Type Nr. 1 = Datum definiert, also wo findet man die Nummern?

- Codeliste DTYPECode ist im PDF-Template entsprechend verlinkt

Ist das ganze Konstrukt der ADAT-Schablonen optional? Nur wenn man etwas zusätzliches definieren möchte, nutzt man das System?

- Ja. Nur wenn Attribute definiert werden sollen, die über die Stammdatenschablone hinaus gehen, müssen ADAT-Schablonen befüllt werden.

Warum können INS_BY nicht einmal angegeben werden, wieso doppeln die sich immer?

- Werte doppeln sich in der Workshop-Präsentation, um die Beispiele einfach zu halten. In der Realität werden sich INS_BY etc. häufiger unterscheiden, daher sind die Attribute in jeder Schablone enthalten

Wenn sehr viele Messstellen das neue Attribut bekommen sollen, dann muss für jede Messstelle eine eigene Schablone angelegt werden? Das scheint sehr aufwendig?

- Nein. Wenn das definierte Attribut aus ADATDEF und ADATCAT für andere Messstellen verwendet werden kann, reicht eine einmalige Definition und kann in EMFADAT so oft wie nötig (also für verschiedene Messstellen) verwendet werden. Die eingetragenen Werte erscheinen als neue Zeile entsprechend in den Datensablonen.

Welche Messstellenauswahl sollte für welche Richtlinien bzw. Anwendungsfälle zu welchen Zeitpunkten in EMFSW/GW eingetragen und hochgeladen werden? (INSPIRE - alle Landesmessstellen max. alle 6 Monate, SoE alle SoE-Messstellen einmal jährlich, WRRL eher über die WRRL-Schablonen und sonst?). Das muss zum Dateneinsammeln bei den Fachkollegen angesprochen werden.

- Wird im WIKI konsolidiert dargestellt
- Es kommt auf das Produkt und die Erfordernis an, um aktiv zu werden. Wenn es keine Änderungen (z.B. in den Messstellen) gibt, ist keine Aktion nötig

Kann man die Metadaten aus einer anderen Lieferung zu einem anderen Datensatz importieren?

- Wird geprüft

Anwendung ArcGIS Insights für ADATCAT Kataloge:

- URL frei zugänglich:
<https://geoportal.bafg.de/arcportal/apps/insights/index.html#/view/df14cdb1ab264a2abdf7cb33b8d9504>
- Anwendung zeigt den aktuellen Auszug aus der Datenbank, also die aktuell hinterlegten Kataloge für ADATCAT. In der kleinen Tabelle auf der rechten Seite sind die vorhandenen Kataloge einmal aufgelistet. Wenn LAND_CD = DEXX, dann deutschlandweit gültig.